

ACCESSORI OLEODINAMICI



FASCETTE PESANTI CON BULLONE

Fascette a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati

- Struttura di acciaio zincato
- Bullone e dado di acciaio temprato classe 8.8



Codice	Diametro tubi	Larghezza banda	Spessore banda	Bullone	Coppia di serraggio
	mm	mm	mm		Nm
FG026028	26-28	20	0,8	6 MA	10
FG030033	30-33	20	0,8	6 MA	10
FG032035	32-35	20	0,8	6 MA	10
FG034037	34-37	20	0,8	6 MA	10
FG036039	36-39	23	1,2	8 MA	23
FG038041	38-41	23	1,2	8 MA	23
FG040043	40-43	23	1,2	8 MA	23
FG042046	42-46	23	1,2	8 MA	23
FG044047	44-47	23	1,2	8 MA	23
FG047051	47-51	23	1,2	8 MA	23
FG048051	48-51	23	1,2	8 MA	23
FG052057	52-57	23	1,2	8 MA	23
FG056059	56-59	23	1,2	8 MA	23
FG058063	58-63	23	1,2	8 MA	23
FG060063	60-63	23	1,2	8 MA	23
FG063068	63-68	23	1,2	8 MA	23
FG064067	64-67	23	1,2	8 MA	23
FG067073	67-73	23	1,2	8 MA	23
FG068073	68-73	23	1,2	8 MA	23
FG074079	74-79	23	1,2	8 MA	23
FG080085	80-85	23	1,2	8 MA	23
FG086095	86-95	23	1,2	8 MA	23
FG098103	98-103	23	1,2	8 MA	23
FG104112	104-112	23	1,2	8 MA	23
FG104115	104-115	23	1,2	8 MA	23
FG110123	110-123	23	1,2	8 MA	23
FG113121	113-121	23	1,2	8 MA	23
FG115130	115-130	30	1,7	10 MA	46
FG122130	122-130	30	1,7	10 MA	46
FG131140	131-140	30	1,7	10 MA	46
FG134148	134-148	30	1,7	10 MA	46
FG149161	149-161	30	1,7	10 MA	46
FG162176	162-176	30	1,7	10 MA	46
FG201213	201-213	30	1,7	10 MA	46