



► **Serie NZ**

Gli innesti rapidi **FASTER**® della serie NZ hanno le stesse caratteristiche degli innesti rapidi serie NV ma sono stati progettati esplicitamente per garantire l'intercambiabilità con gli innesti dei maggiori costruttori presenti sul mercato neozelandese nel settore trasporti. Per innestare e disinnestare è sufficiente arretrare la ghiera esterna. Disponibili nella misura da 1" filettata GAS = BSP, sono costruiti in acciaio zincato e passivato Cr III, hanno pressioni di esercizio di 23 MPa (3335 PSI) e portate nominali di 160 litri al minuto (42 GPM).

Per i codici di ordinazione ed ogni altra informazione contattare l'**Ufficio Ricerca & Progettazione FASTER**.

► **Serie NVB**

Gli innesti rapidi **FASTER**® della serie NVB hanno le stesse caratteristiche degli innesti rapidi serie NV ma sono stati progettati esplicitamente per garantire l'intercambiabilità con gli innesti dei maggiori costruttori presenti sul mercato americano. Per innestare e disinnestare è sufficiente arretrare la ghiera esterna. Gli innesti della serie NVB sono anche disponibili con ghiera supplementare di sicurezza. Disponibili nella misura da 1/4" filettata GAS = BSP, GAS C = BSPT = JPT, NPTF, SAE sono costruiti in acciaio zincato e passivato Cr III, hanno pressioni di esercizio di 40 MPa (5800 PSI) e portate nominali di 8 litri al minuto (2,11 GPM).

Per i codici di ordinazione ed ogni altra informazione contattare l'**Ufficio Ricerca & Progettazione FASTER**.

Dati e illustrazioni di questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.

serie "Speciali"

Serie **NZ**



Serie **NVB**

