


RACCORDI A PRESSARE

STANDARD



FLANGIA DIRITTA SAE J518 - 3000 PSI

PEZZO UNICO



CODICE	Diametro interno tubo		Diametro Flangia Pollici	Dimensioni mm		
	Pollici	DN		A	H	L
EC082S0	1/2"	13	1/2"	30,2	48,5	81,5
EC082S1	1/2"	13	3/4"	38,1	52,5	85,5
EC122S0	3/4"	19	3/4"	38,1	53,5	94,5
EC122S1	3/4"	19	1"	44,5	59,5	100,5
EC162S0	1"	25	1"	44,5	60,5	115,5
EC162S1	1"	25	1.1/4"	50,8	65	120
EC202S0	1.1/4"	32	1.1/4"	50,8	65,5	126,5
EC202S1	1.1/4"	32	1.1/2"	60,3	70	130
EC242S0	1.1/2"	38	1.1/2"	60,3	70,5	141
EC242S1	1.1/2"	38	2"	71,4	77,5	147,5
EC322S0	2"	51	2"	71,4	77	153
EC322S1	2"	51	2.1/2"	84,1	77,5	153,5

FLANGIA DIRITTA KOMATSU

CODICE	Diametro interno tubo		Diametro Flangia Pollici	Dimensioni mm		
	Pollici	DN		A	H	L
EC10282	5/8"	16	5/8"	34	49,3	85,3



Guarnizioni - vedi pagine finali del catalogo

I raccordi presenti in questa pagina sono fornibili anche in **ACCIAIO INOX AISI 316**
Il codice cambia alla quinta cifra come nell'esempio:

EC	08	2	01
EC	08	8	01

> codice raccordo standard

> codice stesso raccordo in acciaio inox AISI 316

